



Название	L, мм	G	L1, мм	D, мм	AA
PRBD-1/8-4	22	G1/8"	5,5	4	13
PRBD-1/4-4	20,5	G1/4"	6	4	12
PRBD-1/8-6	24,5	G1/8"	5,5	6	6
PRBD-1/4-6	24	G1/4"	6	6	12
PRBD-1/8-8	28	G1/8"	5,5	8	14
PRBD-1/4-8	24,5	G1/4"	6	8	14
PRBD-3/8-8	21	G3/8"	7,5	8	19
PRBD-1/8-10	29,5	G1/8"	5,5	10	16
PRBD-1/4-10	29,5	G1/4"	6	10	16
PRBD-3/8-10	26,5	G3/8"	7	10	19
PRBD-1/2-10	23	G1/2"	9	10	17
PRBD-1/4-12	30,5	G1/4"	6	12	19
PRBD-3/8-12	31,5	G3/8"	7	12	19
PRBD-1/2-12	26	G1/2"	9	12	19

#### Технические характеристики:

Температуру окружающей среды: от -30°C до +120°C

Рабочее давление: от -1 бар до 25 бар

Материал корпуса: Латунь никелированная

Материал уплотнения: Резина (NBR)

Материал отпускающего кольца: Полиформальдегид (POM)

Материал цанги: Нержавеющая сталь